

KARTA TECHNICZNA WYROBU

System listew przypodłogowych HSL/LM

Cecha	HSL	LM
zakresu temperatur instalowania i użytkowania	min.-5°C max.60°C	min.-5°C max.60°C
odporności mechanicznej na udary	2J	2J
wartość napięcia znamionowego dla listew o właściwościach izolacyjnych	max. 250V	max. 250V
przekrój użyteczny dla układanych przewodów	1xø6mm 1xø8mm	2xø6mm 2xø8mm
wymiary profilu	22mm x 50mm x 250cm	22mm x 50mm x 250cm
materiał	spienione PCV	lite PCV
sposób montażu	klamra polipropylenowa	bezpośrednio do ściany
akcesoria	narożniki, zakończenia, łączniki z polistyrenu oraz puszka z ABS	narożniki, zakończenia, łączniki z polistyrenu oraz puszka z ABS

Decora S.A.

ul. Prądyńskiego 24a, 63-000 Środa Wlkp., Poland, tel. +48 (61) 28 64 200, fax +48 (61) 28 54 975, www.decora.pl, e-mail: office@decora.pl
Konto: Bank Zachodni WBK S.A. I o/Środa Wlkp. 02 1090 1418 0000 0000 4101 4967; Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000224559, NIP UE: PL 786-10-00-577, kapitał zakładowy: 550.000,00 PLN, kapitał wpłacony: 550.000,00 PLN